

Autorizovaný prodejce:
HYUNDAI MOTOR CZ, s.r.o.
 Bucharova 16
 155 00 Praha 5
 tel.č.: 251025111
 fax: 251626965
 info@hyundaimotor.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE - HYUNDAI i10

| KAROSÉRIE | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| Typ | 5dveřová, 5místná | | | | | |
| MOTOR | | 1,1 SOHC, 12V | 1,2 DOHC, 16V | 1,1 CRDi VGT | | |
| Typ | zážehový řadový SOHC, 12 V | zážehový řadový DOHC, 16 V | vznětový řadový DOHC, 12 V | | | |
| Zdvihový objem motoru (cm ³) | 1 086 | 1 248 | 1 120 | | | |
| Druh paliva | 95 NAT | 95 NAT | Diesel | | | |
| Počet válců | 4 | 4 | 3 | | | |
| Kompresní poměr | 10,1:1 | 10,5:1 | 17,8:1 | | | |
| Maximální výkon (kW/kot/min) | 48,5 / 66 / 5500 | 57,2 / 78 / 6000 | 55 / 75 / 4000 | | | |
| Maximální točivý moment (Nm/ot/min) | 98 / 2800 | 117,7/4000 | 153 / 1900-2700 | | | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | | | Common Rail | | |
| Objem palivové nádrže (l) | 35 | | | | | |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | | | | | | |
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | |
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| DYNAMIKA | | | | | | |
| Max. rychlost (km/h) | 151 | 142 | 164 | 155 | 163 | |
| Zrýchlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,6 | 18,5 | 12,8 | 14,4 | 15,8 | |
| SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO ₂ (l/100km)/(g/km) | | | | | | |
| Cyklus | - městský | 6,3/149 | 7,2/170 | 6,4/152 | 7,3/173 | 5,3/138 |
| | - mimoměstský | 4,6/110 | 5,1/122 | 4,6/109 | 5,1/121 | 3,8/100 |
| | - kombinovaný | 5,2/124 | 5,9/139 | 5,2/124 | 5,9/139 | 4,3/114 |
| HMOTNOSTI | | | | | | |
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1 000 - 1 083 | 1 030 - 1 113 | 1 005 - 1 085 | 1 035 - 1 095 | 1 115 - 1 202 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1 405 | 1 430 | 1 415 | 1 430 | 1 520 | |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 400 | NELZE | 450 | NELZE | 400 | |
| Nosnost střechy (kg) | 50 | | | | | |
| ROZMĚRY | | | | | | |
| Celková délka (mm) | 3 565 | | | | | |
| Celková šířka (mm) | 1 595 | | | | | |
| Celková výška (mm) | 1 540 | | | | | |
| Rozvor (mm) | 2 380 | | | | | |
| Rozchod vpředu (mm) | 1 400 | | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) | 1 385 | | | | | |
| Poloměr otáčení (m) | 4,75 | | | | | |
| Minimální světlá výška (mm) | 149 | | | | | |
| Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/ | 225 / 910 | | | | | |
| PODVOZEK | | | | | | |
| Přední náprava | typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem | | | | | |
| Zadní náprava | tuhá s dvojitou torzní příčkou | | | | | |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | | | | | |

Záruka 3 roky bez omezení km
Záruka 10 let na prorezivění karoserie