

Autorizovaný prodejce:  
**HYUNDAI MOTOR CZ, s.r.o.**  
 Bucharova 16  
 155 00 Praha 5  
 tel.č.: 251025111  
 fax: 251626965  
 info@hyundaimotor.cz

### TECHNICKÉ ÚDAJE - HYUNDAI i30 CW

KAROSÉRIE									
Typ	kombi (5dveřová), 5místná								
MOTOR		1,6i MPI DOHC CVVT	2,0i MPI DOHC CVVT	1,6 CRDi VGT			2,0 CRDi VGT		
Typ	zážehový řadový DOHC,16 V		zážehový řadový DOHC,16 V		vznětový řadový DOHC,16 V			vznětový řadový SOHC,16 V	
Zdvihový objem motoru (cm3)	1591		1975		1582			1991	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT		Diesel			Diesel	
Počet válců	4		4		4			4	
Kompresní poměr	10,5		10,1		17,3			17,3	
Maximální výkon (kW/kot/min)	93/126/6300		105/143/6000		66/90/4000		85/116/4000		
Maximální točivý moment (Nm/ot/min)	157/4200		186/4600		235/1750-2500		255/1900-2750		
Příprava směsi	vícebodové vstřikování		vícebodové vstřikování		Common Rail			Common Rail	
Objem palivové nádrže (l)	53								
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Typ převodovky	manuální	automatická	manuální	automatická	manuální	manuální	automatická	manuální	
Počet převodových stupňů	5	4	5	4	5	5	4	6	
DYNAMIKA									
Max. rychlost (km/h)	192	183	205	195	172	188	184	205	
Zrýchlení z 0 na 100 km/h (s)	11,5	12	11,1	11,1	14,4	11,9	13,4	10,7	
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO <sub>2</sub> (l/100km)/(g/km)									
Cyklus	- městský	8,0/192	9,0/213	9,3/221	10,3/244	5,9/155	5,9/155	7,9/208	7,1/187
	- mimoměstský	5,2/128	5,7/137	5,9/140	6,1/146	4,3/113	4,3/113	4,9/129	4,5/120
	- kombinovaný	6,2/152	6,9/165	7,1/170	7,6/182	4,9/128	4,9/128	6,0/159	5,5/145
HMOTNOSTI									
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1311-1415	1331-1435	1371-1481	1385-1495	1409-1517	1409-1517	1416-1523	1456-1578	
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1820	1840	1890	1900	1920	1920	1940	1970	
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200	1200	1500	1400	1400	1400	1300	1500	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	550								
Nosnost sítěchy (kg)	80								
ROZMĚRY									
Celková délka (mm)	4475								
Celková šířka (mm)	1775								
Celková výška (mm)	1520 (1565 se střešními ližinami)								
Rozvor (mm)	2700								
Rozchod vpředu (mm)	1546						1538		
Rozchod vzadu (mm)	1544						1536		
Poloměr otáčení (m)	5,21						5,45		
Minimální světlá výška (mm)	150						135		
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/	415 / 1395								
PODVOZEK									
Přední náprava	typ McPherson se stabilizátorem								
Zadní náprava	víceprvková								
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové								

**Záruka 3 roky bez omezení km**

**Záruka 10 let na prorezivění karoserie**

Zákaznické centrum Hyundai: 800-10 12 14, www.hyundai.cz