



## Technická data

(platnost od: 1. 12. 2011)

Karoserie										
Typ karoserie	5 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 7 místná	5 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 7 místná	5 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 7 místná	5 dvéřová, 7 místná	5 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 7 místná	5 dvéřová, 5 místná
<b>Motor</b>	<b>2,2 CRDi VGT</b>					<b>2,4i DOHC CWT VIS</b>				
Typ	vznětový řádivý					zážehový				
Zvíhový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	2199					2349				
Druh paliva	Diesel					95 NAT				
Počet válců	4					4				
Kompresní poměr	16,0:1					10,5:1				
Výkon kW/HP	145 / 197 /3800					128 / 174 /6000				
Max. točivý moment [Nm/ot/min]	4 / 430	430 / 1800-2500	445 / 1800-2500					230 / 4000		
Příprava směsi	Common Rail					vícebodové vstřikování				
Objem palivové nádrže (l)	75					75				
Převodové ústrojí										
Typ převodovky	manuální			automatická			manuální	automatická	manuální	
Počet stupňů řazení	6					6				
Druh pohonu	4x2	4x4					4x2	4x4		
Dynamika										
Maximální rychlost (km/h)	190					186	190	186	190	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9.5	10	9.8	10.2	10.3	11.9	10.7	11.7	11.4	11.2
Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO <sub>2</sub> [g/km]*										
Cyklus - městský	8.2 / 220	8.8 / 229	8.8 / 239	9.3 / 245	11.8 / 281	11.5 / 273	11.7 / 277	11.7 / 280		
Cyklus - mimoměstský	5.2 / 142	5.6 / 144	6.2 / 167	6.3 / 165	7.2 / 173	6.8 / 162	7.2 / 171	6.9 / 166		
Cyklus - kombinovaný	6.3 / 171	6.8 / 176	7.2 / 194	7.4 / 197	8.9 / 213	8.5 / 203	8.8 / 210	8.7 / 208		
Cyklus - městský s ISG	0 / 0					0 / 0				
Cyklus - mimoměstský s ISG	0 / 0					0 / 0				
Cyklus - kombinovaný s ISG	0 / 0					0 / 0				
Hmotnost										
Provozní hmotnost (kg)	1830-1910	1946-2036	1915-1995	1941-2021	1972-2062	1865-1955	1725-1805	1834-1914	1838-1928	1812-1892
Maximální hmotnost (kg)	2520	2570					2505			
Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500	2200	2500			2000				
Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750					750				
Nosnost střechy (kg)	100					100				
Rozměry										
Celková délka (mm)	4660					4660				
Celková šířka (mm)	1890					1890				

Celková výška (mm)	1725/1760 - vč. střešních ližin	
Rozvor (mm)	2700	
Rozchod předních kol (mm)	1615	
Rozchod zadních kol (mm)	1620	
Poloměr otáčení (m)	5.45	
Minimální světlá výška (mm)	203	
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	-	774/1582
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 213 / 214 (l)	774/1582	-
<b>Podvozek</b>		
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem	
Zadní náprava	dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny	
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové	

\*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.