

Autorizovaný prodejce:  
**HYUNDAI MOTOR CZ, s.r.o.**  
 Bucharova 16  
 155 00 Praha 5  
 tel.č.: 251025111  
 fax: 251626965  
 info@hyundaimotor.cz

## TECHNICKÉ ÚDAJE - HYUNDAI TUCSON

KAROSÉRIE			
Typ karosérie	5dveřová, 5místná		
MOTOR			
	2,0i 16V DOHC CVVT	2,7i V6 24V DOHC	2.0CRDi VGT
Typ	zážehový řadový	zážehový	vznětový řadový
Zdvihový objem motoru (cm3)	1975	2656	1991
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	Diesel
Počet válců	4	6	4
Kompresní poměr	10:1	10:1	17,3:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	104/141/6000	129/175/6000	103/140/4000
Max. točivý moment (Nm/ot/min)	184/4500	241/4000	305/1800-2500
Příprava směsi	vícebodové vstřikování		Common Rail
Objem palivové nádrže (l)	58	65	58
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Typ převodovky	manuální	automatická	manuální
Počet převodových stupňů	5	4	6
DYNAMIKA			
Max.rychlost (km/h)	174	180	177
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,3	10,5	11,1
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO <sub>2</sub> (l/100km)/(g/km)			
Cyklus - městský	10,6/250	13,2/312	8,9/231
Cyklus - mimoměstský	6,8/161	8,2/195	6,2/161
Cyklus - kombinovaný	8,2/194	10,0/237	7,1/187
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1617-1703	1668-1753	1760-1848
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2140	2190	2260
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600		
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		
Nosnost střechy (kg)	75		
ROZMĚRY			
	2,0i 16V DOHC CVVT	2,7i V6 24V DOHC	2.0CRDi VGT
Celková délka (mm)	4325		
Celková šířka (mm)	1795/1830 (s bočním obložením dveří)		
Celková výška (mm)	1680/1730(se střešními ližinami)		
Rozvor (mm)	2630		
Rozchod vpředu (mm)	1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 R16)		
Rozchod vzadu (mm)	1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 R16)		
Poloměr otáčení (m)	5,4		
Minimální světlá výška (mm)	195		
Objem zavazadlového prostoru (l) základní/sklopené sedačky	325/805		
PODVOZEK			
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem		
Zadní náprava	dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové		

**Záruka 3 roky bez omezení km**  
**Záruka 10 let na prorezivění karoserie**